

Stație Totală Manuală Seria WinCE®



Flexibilitate în alegerea softului

- GeoMax X-PAD
- GeoMax FieldGenius
- Carlson SurvCE



Sistem de operare Windows CE

- Platformă WinCE
- Compatibilitate cu alte softuri
- Control de la distanță



Complet echipat

- Ecran Q-VGA de 3.5"
- Memorie internă de 2GB
- 500m, măsurare fără prismă

Zoom40 - Seria WinCE®

Operați, salvați și procesați conform preferințelor dvs. Atunci când contează flexibilitatea softului, seria Zoom40 este alegerea potrivită.



Zoom40 neXus5 Măsurători de distanțe cu prismă și 500 m fără prismă*

MĂSURARE UNGHII

Precizie	2" (0,6 mgon), 5" (1,5 mgon)
Rezoluție ecran	0,1" / 0,1 mgon
Metodă	Absolută, continuă, diametrală
Compensare	Pe patru axe

MĂSURARE DISTANȚĂ

Cu prismă	3.500 m / 2 mm + 2 ppm
Fără prismă	500m / 2 mm + 2 ppm
Amprentă	8 x 20 mm**

SPECIFICAȚII FIZICE

Greutate	6,12 kg (incl. baterie și ambază)
Temp. de operare	de la -20°C până la 50°C***
Clasă de protecție	IP54, rezistent la apă și praf
Umiditate	95 %, anti-condens

Flexibilitatea de a rula programele X-PAD, FieldGenius sau Carlson SurvCE sau orice alt software instalat pe Zoom40, culoarea grafică și rezoluția mare a ecranului tactil, vă permit să lucrați în modul cel mai potrivit nevoilor dvs.

Combinată cu capacitatea de a măsura distanțe lungi cu precizie ridicată, puteți fi siguri că Zoom40 „funcționează atunci când trebuie”.

INTERFAȚĂ

Tastatură	Alfanumerică, dual face (opt.)
Ecran	Ecran color tactil Q-VGA de 3.5" (320x240 pixeli), 10 linii x 30 caractere, autoîncălzire, iluminat
Dimens. memorie	Internă; 2 GB
Interfață	USB
Memorie detașabilă	Memorie USB
Bluetooth	Dispozitiv Clasa 2

ALIMENTARE

Baterie internă	Li-Ion detașabilă
Timp de operare***	36 h (unghi continuu), 10 h (măsurători continue la fiecare 30 s)

CENTRARE

Tip	Punct laser, luminozitate reglabilă
Precizie	1,5 mm la înălț. de 1,5 m a instrumentului

SISTEM DE OPERARE

Microsoft®	Windows CE
------------	------------

* Condiții optime pentru Kodak Grey Card (90 % reflexie)

** La o distanță de 50 m

*** la 25°C. Durata de funcționare a bateriei poate fi mai scurtă, în funcție de condiții. Toate mărcile înregistrate și denumirile comerciale aparțin posesorilor de drept.



12/17 867512 en

Copyright GeoMax AG.

Imaginile, descrierile și specificațiile tehnice nu sunt definitive și pot fi modificate.

GEOMAX

Informații suplimentare:
geomax-positioning.ro



■ Authorized Distributor & Service Partner



BLACK LIGHT
trusted since 1992

Bucuresti | Timisoara | Cluj-Napoca | Alba Iulia
+40 356 808 870 | geomax@blacklight.ro | www.blacklight.ro